

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ HMP 331-A-S

HMP 331-A-S		X	XX	X	X	X	XXX	XX
ДИАПАЗОН	мин. установленный диапазон							
-0,5...0,5 бар	0,0125 бар	C						
-1,0...2,5 бар	0,0625 бар	D						
-1...25 бар	0,625 бар	F						
-1...250 бар	6,25 бар	H						
Материал мембраны / заполняющая жидкость								
Нержавеющая сталь 316L (1.4404) / силиконовое масло ⁽¹⁾			11					
Нержавеющая сталь 316L / фторуглеродное масло ⁽²⁾			13					
Нержавеющая сталь 316L / галокарбон 4.2 ⁽²⁾			1C					
Дисплей								
нет				0				
LCD дисплей				M				
Механическое присоединение								
1/2 - 14 NPT внутр.					F			
M20x1,5					8			
G 1/2" EN 837-1/-3					2			
1/2 - 14 NPT					N			
Электрическое присоединение (кабельный ввод)								
1/2 - 14 NPT						N		
M20x1,5						M		
Pg 13.5 DIN						P		
Крепежные приспособления								
нет							0	
кронштейн и аксессуары из углеродистой стали (на трубу 50 мм)							K11	
кронштейн и аксессуары нержавеющей стали 316L (на трубу 50 мм)							K21	
Дополнительные опции								
стандартное исполнение								0R
обезжиривание (измерение давления кислорода, хлора или пероксида водорода)								C1

(1) силиконовое масло не рекомендуется для работы с кислородом или хлором

(2) не рекомендуется для измерения вакуума

Пример

HMP 331-A-S C-11-0-F-N-0-0R

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ	ПРОЧЕЕ
Доп. кабели	Демпферы гидроудара	HART-модем
Кабельный ввод	Приварные адаптеры	Блоки питания
	Клапанные блоки	

Подробнее ознакомиться с полным перечнем аксессуаров и их характеристиками Вы можете на сайте <http://www.bdsensors.ru> в разделе [Принадлежности](#)