

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ LMP 305

LMP 305	XXX	XXXX	X	X	X	X	X	X	X	XXX	XXX
ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЕДИНИЦАХ											
Избыточное в бар	400										
Избыточное в м вод. ст.	401										
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ											
0..0,1 бар (0..1 м вод. ст.)		1000									
0..0,16 бар (0..1,6 м вод. ст.)		1600									
0..0,25 бар (0..2,5 м вод. ст.)		2500									
0..0,4 бар (0..4 м вод. ст.)		4000									
0..0,6 бар (0..6 м вод. ст.)		6000									
0..1 бар (0..10 м вод. ст.)		1001									
0..1,6 бар (0..16 м вод. ст.)		1601									
0..2,5 бар (0..25 м вод. ст.)		2501									
0..4 бар (0..40 м вод. ст.)		4001									
0..6 бар (0..60 м вод. ст.)		6001									
0..10 бар (0..100 м вод. ст.)		1002									
0..16 бар (0..160 м вод. ст.)		1602									
0..25 бар (0..250 м вод. ст.)		2502									
По запросу (указать при заказе)		9999									
ДИАМЕТР КОРПУСА											
17 мм ¹				1							
21 мм ²				2							
МАТЕРИАЛ КОРПУСА											
Нержавеющая сталь 1.4404 (316L)				1							
По запросу (указать при заказе)				9							
МАТЕРИАЛ МЕМБРАНЫ											
Нержавеющая сталь 1.4435 (316L)				1							
По запросу (указать при заказе)				9							
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ											
4..20 мА / 2-х пров. / 12..36 В							1				
По запросу (указать при заказе)							9				
УПЛОТНЕНИЕ											
FKM (фтористый каучук – viton®)							1				
EPDM (этилен-пропиленовый каучук)							3				
По запросу (указать при заказе)							9				
ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ											
±0,35 % ДИ ³							3				
±0,35 % ДИ с протоколом калибровки ³							S				
±0,5 % ДИ ⁴							5				
±0,5 % ДИ с протоколом калибровки ⁴							T				
±0,25 % ДИ ³							2				
±0,25 % ДИ с протоколом калибровки ³							R				
По запросу (указать при заказе)							9				
ОБОЛОЧКА КАБЕЛЯ											
PVC – поливинилхлорид (-5..70 °С), серый Ø7,4 мм									1		
PUR - полиуретан (-25..70 °С), черный Ø7,4 мм									2		
FEP - фторопласт (-25..70 °С), черный Ø7,4 мм									3		
По запросу (указать при заказе)									9		
ДЛИНА КАБЕЛЯ											
В метрах										999	
ИСПОЛНЕНИЕ											
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) ⁵											00R
По запросу (указать при заказе)											999

Производитель оставляет за собой право без специального уведомления вносить изменения в конструкцию, внешний вид и/или комплектацию товара, не приводящие к ухудшению его качественных характеристик.

ООО «БД СЕНСОРС РУС»
117105, г. Москва, Варшавское ш., д.35 стр. 1
www.bdsensors.ru
Тел.: (495) 380-16-83 zakaz@bdsensors.ru

¹ Для давления $P_{нд} \geq 0,6$ бар.

² Для давления $P_{нд} < 0,6$ бар.

³ Для давления $P_{нд} > 0,4$ бар.

⁴ Для давления $0,1 \text{ бар} \leq P_{нд} \leq 0,4$ бар.

⁵ ГосПоверка в органах стандартизации по требованию. В конце указывается код «ГП».

Пример кода заказа: LMP 305 400-6000-1-1-1-1-3-3-1-008-00R-ГП