

КОД ЗАКАЗА ДЛЯ РА 430

	РА 430	XXX	X	X	XXX	XXX	X	X	XXX
ВЕРСИЯ									
Стандартная		850							
ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ									
4..20 мА / 2-х пров. / 6,5 В ¹			1						
4..20 мА / 2-х пров. / 6,5 В + Ехiа ^{1,2}			Е						
По запросу (указать при заказе)			9						
ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ									
Без дискретного выхода				0					
1 PNP ³				1					
По запросу (указать при заказе)				9					
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СО СТОРОНЫ ДАТЧИКА									
Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65					100				
По запросу (указать при заказе)					999				
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ СО СТОРОНЫ КАБЕЛЯ									
Разъем DIN 43650 (ISO 4400) / IP 65						100			
По запросу (указать при заказе)						999			
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ									
Без указания единицы измерения							0		
бар							1		
мбар							2		
м вод. ст.							3		
МПа							4		
кПа							5		
Па							6		
psi							7		
мм рт. ст.							8		
мА							А		
ftH ₂ O							В		
°С							С		
%							Р		
По запросу (указать при заказе)							999		
НАКЛЕЙКА НА ДИСПЛЕЙ									
Стандартная								1	
По запросу (указать при заказе)								9	
ИСПОЛНЕНИЕ									
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ)									00R
Спец. исполнение OLED-дисплей ⁴									00P
По запросу (указать при заказе)									999

¹ Напряжение питания без учета питания датчика.

² Общее напряжение питания (в сборе с датчиком) не должно превышать 28 В DC.

³ Необходимо учитывать количество свободных контактов электрического разъема, с учетом заземляющего.

⁴ Используется аналог дисплея без ухудшения функционала.

Пример кода заказа: РА 430 850-1-1-100-100-3-1-00P