

## КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DPS 300

DPS 300	XXX	XXXX	X	X	X	X	X	XXX	X	XXX
<b>ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЕДИНИЦАХ</b>										
Дифференциальное в Па	815									
Избыточное в Па	816									
<b>ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ<sup>1</sup></b>										
-500..500 Па		S050								
-100..2000 Па		X200								
0..7000 Па		0700								
<b>ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ / ПИТАНИЕ</b>										
4..20 мА / 0..10 В / 3-х пров. / 18..36 В						2Z				
<b>ДИСКРЕТНЫЙ ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ</b>										
2 реле «сухой контакт»						2				
<b>ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ</b>										
±1,5 % ДИ							D			
±1,5 % ДИ с протоколом калибровки							F			
По запросу (указать при заказе)							9			
<b>ДИСПЛЕЙ</b>										
LED дисплей								1		
<b>НАКЛЕЙКА НА ДИСПЛЕЙ</b>										
Стандартная								1		
По запросу (указать при заказе)								9		
<b>МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ</b>										
Ниппель «елочка» под трубку Ø 4 мм								Y02		
<b>МАТЕРИАЛ ШТУЦЕРА</b>										
Медь									Cu	
<b>ИСПОЛНЕНИЕ</b>										
Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) <sup>2</sup>										00R

<sup>1</sup> Для пользователя доступна перенастройка на фиксированные диапазоны с базового (см. технические параметры).

<sup>2</sup> ГосПоверка в органах стандартизации по требованию. В конце указывается код «ГП».

Пример кода заказа: DPS 300 815-0700-2Z-2-D-1-1-Y02-00R-ГП